DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DW-4715CP0568
Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich ***field of application***	Produkte der Wasserversorgung *products of water supply*
Zertifikatinhaber ***owner of certificate***	Kamstrup A/S Industrivej 28, DK-8660 Skanderborg
Vertreiber ***distributor***	Kamstrup A/S Werderstraße 23-25, D-68165 Mannheim
Produktart ***product category***	Durchflussmessgeräte: Wasserzähler (4715)
Produktbezeichnung ***product description***	Statischer Ultraschalldurchflusssensor
Modell ***model***	MULTICAL®62
Prüfberichte ***test reports***	Kontrollprüfung Labor: WZ 007/18 vom 15.01.2019 (TZW) Baumusterprüfung: WZ 006/14 vom 23.09.2014 (TZW) UBA-Leitlinie: KA 0007/16 vom 09.05.2016 (TZW) Mikrobiologische Prüfung: MO 101/16 vom 21.09.2016 (TZW) KTW-Prüfung: K-303816-18-Bs vom 04.10.2018 (WHY) KTW-Prüfung: K-287126-17-Ko vom 17.07.2017 (WHY)
Prüfgrundlagen ***test basis***	DVGW W 421 (01.05.2009) UBA METALLE (21.11.2018) UBA ELASTOM (16.03.2016) UBA KTW (07.03.2016) DVGW W 270 (01.11.2007)
Ablaufdatum / AZ ***date of expiry / file no.***	23.09.2024 / 19-0419-WNV

70028-04-A-DE

24.07.2019 LE A-1/2
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply industry.

DAkkS
Deutsche Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993
www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

DW-4715CP0568

Typ ***type***	**Technische Daten** ***technical data***	**Bemerkungen** ***remarks***
MULTICAL®62	Druckstufe: PN 16 Nennweite: 3/4", 1" Volumendurchfluss: 1,6 m³/h	Baulänge: 110 mm, 165 mm, 190 mm
MULTICAL®62	Druckstufe: PN 16 Nennweite: 1" Volumendurchfluss: 2,5 m³/h	Baulänge: 190 mm
MULTICAL®62	Druckstufe: PN 16 Nennweite: 1 1/4" Volumendurchfluss: 4,0 m³/h	Baulänge: 260 mm
MULTICAL®62	Druckstufe: PN 16 Nennweite: 1 1/4" Volumendurchfluss: 6,3 m³/h	Baulänge: 260 mm
MULTICAL®62	Druckstufe: PN 16 Nennweite: 2" Volumendurchfluss: 10,0 m³/h	Baulänge: 300 mm
MULTICAL®62	Druckstufe: PN 25 Nennweite: DN 50 Volumendurchfluss: 16,0 m³/h	Baulänge: 270 mm
MULTICAL®62	Druckstufe: PN 25 Nennweite: DN 65 Volumendurchfluss: 25,0 m³/h	Baulänge: 300 mm
MULTICAL®62	Druckstufe: PN 25 Nennweite: DN 80 Volumendurchfluss: 40,0 m³/h	Baulänge: 300 mm

Verwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks

MULTICAL®62 bestehend aus MULTICAL®601 und Durchflusssensor ULTRAFLOW®24